



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort Opale Aluminium Bianca
18W 2160lm 180D - 930-940 CCT |
160mm - Ritaglio 150mm - IP44 -
Miglior Resa Cromatica - Zigbee
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 257996 |
| EAN | 4099854620157 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Sostituto (Watt) | 50 |
| Potenza Lampada | 18 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile con Zigbee |
| Codice Colore | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2160 |
| Efficienza (Lm/W) | 120 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 30 |
| Copertura Ottica | Opale |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 150 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Product Serie | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 57 |
| Diametro (mm) | 160 |

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#)
 [Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**